

新品

動態指示，絕佳控制



單色模型 (紅色)

多色模型

7
種顏色

緊湊而高效

- Touch Sensor 可即時確認狀態
- 您可同時使用常亮、閃爍、蜂鳴等功能
- 全新開發的放射結構，
可均勻且清晰地擴散光線
- 高防護等級，可在惡劣環境中使用


快速識別並解決問題



在工序完成時
顯示給作業員



知會異常訊息給
現場管理員




透過不同燈色
顯示設備的狀態



內建電容式觸控感應器

- 最多可選擇七種顏色
- 接觸觸控感應器時，有四種模式可選擇
- 可以空手或是配戴手套來接觸觸控感應器，即使手部潮濕亦可正常作動
- 能夠選擇兩種觸控模式：僅以觸控方式點滅燈光 或是以觸控方式觸發 / 停止連續點燈
- 蜂鳴器可以搭配連續 / 閃爍兩種模式，和觸控感應器來組合使用



紅線、綠線、藍線
可組成七種顏色

規格

型號	NE-24A-□ □: R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
尺寸	Φ56mm			
額定電壓	24V DC	12-24V DC		
安裝場所	室內			
安裝方向	全方向			
保護等級	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
發光顏色	紅、黃、綠、藍、白	單層多色 (紅、黃、綠、藍、白、淡藍、紫)		
蜂鳴器分貝數	-		88dB 間歇模式或持續模式	
操作模式	連續點燈	連續點燈 / 閃爍		連續點燈 / 觸控感應器
配線	端子接線	電纜接線 (2m)		

選項

標準支架

NE-001D



壁掛支架

NE-002D



1/2" NPT 支架

SZP-092D



型號代碼

單色模型

NE-24A-□

額定電壓

24 : 24V DC

發光顏色

R : 紅 Y : 黃
G : 綠 B : 藍色
C : 白色光

多色模型

NE-M1ATB-M
NE-M1ANB-M
NE-M1ANN-M

額定電壓

M1 : 12-24V DC

觸摸傳感器

T : 附觸控感應器
N : 無觸控感應器

發光顏色

M : 多樣化的顏色

蜂鳴器

B : 附蜂鳴器
N : 無蜂鳴器

*從我們的網站 (www.patlite.tw)
下載說明手冊，了解有關接線和尺
寸的更多詳細信息。

PATLITE®

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)

TEL.+886-2-2555-1611 FAX.+886-2-2555-1621 E-mail: info@patlite.tw

www.patlite.tw